

Stand 700

Induktionsherd

6 Kochstellen „Flächeninduktion“ à 5,0 kW

Hersteller: Locher Großküchen-Geräte GmbH

Typ: 227212



Ausführung:

Leistungsstarker Induktions-Standherd mit sechs Kochstellen à 5 kW „Flächeninduktion“.

Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas. Die Ecken des Kochfeldes sind gerundet (R50). Das Gehäuse und die Abdeckung sind aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen, inkl. Installationsfach mit abnehmbarer Revisionsblende rechts. Abdeckung hinten 20 mm aufgekantet und mit patentiertem, flächenbündigem Verbindungszugsystem mit Haarfuge. Sockelbaufähig durch abnehmen der Füße.

Die Energieübertragung erfolgt über sechs, sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind einzeln mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über sechs stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Sechs Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) im Geräteboden integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Aluminium-Fettfilter.

Optional:

- Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
- FRH; Fullrange Hold
Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion von 70°-240°C
- Türen für Unterbau
- Unterbau in H2 Hygiene-Ausführung

Technische Daten

Breite: 1200 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850/900 mm (Korpushöhe: 700 mm)
Ceranfläche: 1150 x 605 x 6 mm
Spule: 6 x flächendeckende Spulen 300 x 280 mm à 5,0 kW
Anschlusswert: 400 V / 30 kW

01/23 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

www.locher.info | office@locher.info